

## Решения для декоративной и рядовой кладки

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Штрих-код	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Мелкооптовая цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Минимальная цена публичной оферты, руб. (в т.ч. НДС 20%)
<b>Кладочные растворы</b>							
MC110	64595	Кладочный раствор для рядового кирпича и забутовки ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110 (25 кг) предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича.	25	60	4620013122641	293	281
MC110 F	69599	Кладочный раствор зимний ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110 F (25 кг) для забутовки и кладки стен из рядового кирпича при температуре от +5 до -10 С	25	60	4620013123402	430	413
<b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ</b>							
MC114	66148	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 (20 кг) предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе.	20	55	4620013123792	516	493
MC114 F	68856	Теплоизоляционный кладочный раствор зимний ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 F (20 кг) предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	55	4620013124027	612	585
MC114 L	66150	Теплоизоляционный кладочный раствор высокоэффективный ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 L (20 кг) с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях.	20	40	4620013123198	677	648
MC114 LF	66949	Теплоизоляционный кладочный раствор высокоэффективный зимний ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 LF (20 кг) с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	40	4620013123907	867	830
<b>ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАШШИВКИ</b>							
XC30	64103	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 белый 10 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122658	826	792
XC30	64104	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 супербелый 011 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122665	889	853
XC30	64105	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 серый 020 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122672	806	773
XC30	64106	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 светло-серый 021 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122689	788	756
XC30	64107	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 темно-серый 022 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122696	891	854
XC30	64108	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 графит 023 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122702	1072	1028
XC30	86121	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 гранитно-серый 026 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122714	891	854
XC30	86122	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 пепельный 027 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122721	998	957
XC30	86123	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 мокрый асфальт 028 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122738	947	908
XC30	64109	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 бежевый 030 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122719	798	766
XC30	71517	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 светло-бежевый 034 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013124232	788	756
XC30	64110	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 кремовый 035 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122726	854	819
XC30	64111	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 ореховый 036 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013123235	895	859
XC30	64112	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 коричневый 040 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122740	1094	1049
XC30	64113	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 светло-коричневый 041 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122757	947	908
XC30	64114	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 шоколадный 045 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122764	1238	1187
XC30	64115	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 оранжевый 046 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122771	947	908
XC30	71516	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 светло-голубой 061 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013124218	907	870







MC11/1	64131	Раствор кладочный для кирпича облицовочный с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИФОРМ MC11/1 оранжевый 046 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	4620013123365	1154	1130	1107
<b>Смеси для укладки брусчатки</b>								
AC20 T	76785	Клей для брусчатки и камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC20 T выравнивающий (25 кг) предназначен для укладки брусчатки, камня, тротуарной плитки на бетонные основания слоем до 20 мм. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	4620013125161	809	792	776
AC6 Lq	76786	Клей для брусчатки и камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC6 Lq тонкослойный (25 кг) предназначен для укладки брусчатки и камня на дренажные основания способом "мокрое по мокрому". Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	4620013125178	720	706	691
DC100	76778	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 (25 кг) предназначен для создания дополнительного несущего водонепроницаемого слоя на песчано-гравийной подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	4620013125123	572	560	548
DC100	84587	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 (1000кг) Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 предназначен для создания дополнительного несущего водонепроницаемого слоя на песчано-гравийной подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	1000	1	4620013126984	11904	11661	11418
MC30	85231	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 с одновременной расшивкой шва цвет темно-серый 022 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны.	25	42	4620013127202	819	802	785
MC30	85232	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 с одновременной расшивкой шва цвет графит 023 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны.	25	42	4620013127219	1295	1269	1242
MC30	85233	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 с одновременной расшивкой шва цвет бежевый 030 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны.	25	42	4620013127226	947	927	908
MC30	85230	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 с одновременной расшивкой шва цвет коричневый 040 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны.	25	42	4620013127233	1369	1341	1313
MC30 G	76783	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 G с одновременной расшивкой шва серый 020 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны.	25	42	4620013125147	644	631	618
MC30 W	76784	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 W с одновременной расшивкой шва белый 010 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны.	25	42	4620013125154	769	753	737
MC80 Wp	87438	Монтажный подстилающий раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC80 Wp водонепроницаемый (25 кг) предназначен для создания несущего водонепроницаемого слоя на бетонном и песчано-гравийном основании, при бетонировании отдельных площадок, дорожек, ступеней, террас. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная, средняя нагрузка.	25	42	4620013129831	453	444	434
XC50 Wp	76781	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет серый 020 (25кг) предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции.	25	42	4620013125130	1005	985	964
XC50 Wp	85227	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет бежево-серый 025 (25кг) предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции.	25	42	4620013127172	1147	1123	1100
XC50 Wp	85228	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет коричневый 040 (25кг) предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции.	25	42	4620013127189	1617	1584	1551
XC50 Wp	85229	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет медный 083 (25кг) предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции.	25	42	4620013127196	1617	1584	1551

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам
*	Новинки / изменения
*	Акция